



PC-1380 Bumper Paint

(Структурное покрытие для бамперов)



Структурное покрытие для бамперов



Пропорции смешивания:

По объёму	по весу		
2	100	Bumper Paint	PC-1380
1	50	Thinners	PC-1/ 2/ 3



Краскопульт : 1.4-1.8mm
Индивидуально, в зависимости
от размера структуры



1-3 слоя



Между слоями :
5-10 минут при 20°C



25-30 минут при 20°C



Используйте соответствующий респиратор

Для получения подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме.

Поверхности пригодные для обработки

Большинство видов пластиков, подготовленная поверхность

Продукты и добавки

продукты	Bumper Paint
Активаторы	Thinners PC 1/2/3

Подготовка поверхности



Очистка поверхности: необходимо удалить все загрязнения с поверхности перед началом шлифования, для этого необходимо использовать рекомендованные обезжириватели.



Очистка поверхности перед нанесением: удаление всех загрязнений подходящим обезжиривателем.
При обезжиривании полиэфирных материалов используйте только обезжириватели на основе растворителей. Избегайте контакта полиэфирных материалов с водой (обезжириватели на водной основе).

Перемешивание перед использованием



Тщательное перемешивание перед смешиванием



Финальный шаг шлифования перед нанесением: P320-P500

Установки краскопульты и воздушное давление



Краскопульт	Диаметр дюзы	Рабочее давление
С верхним бачком	1.4-1.8 mm	Индивидуально, в зависимости от размера структуры

Нанесение



Нанесение 1–3 слоя



Очистка поверхности:
удаление всех загрязнений с
поверхности перед нанесением

Очистка оборудования

Специальные растворители для очистки.

VOC

В соответствии с Европейскими нормами VOC, предельное содержание летучих органических соединений для данного класса продуктов (категория изделия: IIB.d) в готовой к нанесению смеси составляет 540 г/литр.

Хранение

Срок хранения продукта определен, для закрытой упаковки при 20°C. и составляет 2 года.
Избегайте большого температурного колебания.

