

PC-6980 Quick Drier

(Ускоритель сушки)



Описание

PC-6980 Ускоритель: специально разработан для «К акриловых эмалей и лаков Perfecoat. Предназначен для сокращения времени сушки на воздухе. Подходит для точечного ремонта или для окраски при низких температурах.

Соотношение компонентов

	по весу	
	5–6 гр.	10-30°C - на 1 литр готовой к нанесению смеси
	6–10 гр.	0-10°C - на 1 литр готовой к нанесению смеси
	10–15 гр.	Ниже 0 °C - на 1 литр готовой к нанесению смеси

Нанесение



Смотрите Т.Д. на применяемый материал.

PC 2К акриловые эмали/Лаки



Используйте соответствующий респиратор

VOC

В соответствии с Европейскими нормами VOC, предельное содержание летучих органических соединений для данного класса продуктов (категория изделия: IIB.d) в готовой к нанесению смеси составляет 805 г/литр.

Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 840 г/литр

Хранение

Срок хранения продукта определен, для закрытой упаковки при 20°C. и составляет 2 года. Избегайте большого температурного колебания. Дата изготовления указана на упаковке.

Примечания:

1. Жизнеспособность краски или лака смешанных с ускорителем PC-6980 будет значительно меньше, поэтому используйте готовую смесь как можно скорее.
2. Не рекомендуется добавлять более 15 граммов ускорителя в 1 литр готовой смеси применяемого материала, в Противном случае, это может привести к хрупкости и потере блеска ЛКП.
3. Ускоритель PC-6980 нельзя использовать в качестве отвердителя.

